

## ÚJ Perfera

Oldalfali egység  
C/FTXM-R / RXM-R



### Perfera - a tökéletes komfort és a kimagasló energiahatékonyság megtestesítője

- › Akár A+++ hatékonyság hűtési és fűtési üzemmódban is
- › A "Gyors felfűtés" funkció az egység bekapcsolása után rendkívül gyors fűtést tesz lehetővé
- › A Flash Streamer, a titánium-apatit szagtalanító szűrő és az ezüst allergén- és légtisztító szűrők garantálják a tiszta beltéri levegőt
- › Egyes funkciók, mint a kívánt hőmérséklet, az üzemmód vagy a ventilátor-fordulatszám hangvezérléssel is irányíthatók az Amazon Alexa vagy a Google Assistant segítségével<sup>(1)</sup>
- › Csendes működés: akár 19 dB(A) hangnyomásszint
- › Tökéletes komfort a 3D-légáramlásnak és a 2-zónás mozgásérzékelőnek köszönhetően
- › Mono- vagy multi-split rendszerhez is csatlakoztatható (akár 5 beltéri 1 kültéri egységgel)

BLUEVOLUTION



## Perfera FTXM-R

Energiabesorolás (akár)

A+++

Perfera - a tökéletes komfort és a kimagasló energiahatékonyság megtestesítője



Hatékonysági adatok		C/FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R	25R + 25R	35R + 35R	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.			1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,40/3,40/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,00/6,00	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/8,50
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.			1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/7,70	1,70/7,00/8,00	2,30/8,20/10,20
Energiafogyasztás	Hűtés	Névleges		0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
	Fűtés	Névleges		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Szezonális hatékonyság (az EN14825 szerint)	Hűtés	Energiacímke			A+++				A++	
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER			8,65		7,85		7,41	6,9	6,2
	Éves energiafogyasztás	kWh	81	101	137	187	236	304	401	
	Fűtés (átlagos klíma)	Energiacímke			A+++		A++		A+	
	Pdesign	kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,8	6,20
	SCOP/A				5,10		4,71		4,30	4,10
	Éves energiafogyasztás	kWh		631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117

Műszaki adatok – Beltéri egység		C/FTXM	CTXM15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R
Méret	Berendezés Mag. x Szél. x Mély.	mm		295x778x272				299x998x292		
Tömeg	Berendezés	kg		10				14,5		
Légszűrő	Típus			Kivehető / mosható						
Hangnyomás szint	Hűtés	Csendes üzem/Alacs./Mag.	dB(A)	19/25/41	19/29/45	21/30/45	27/36/44	30/37/46	32/38/47	
	Fűtés	Csendes üzem/Alacs./Mag.	dB(A)	20/26/39	20/27/39	20/28/39	21/29/45	31/34/43	33/36/45	34/37/46

Műszaki adatok – Kültéri egység		RXM	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R
Méret	Berendezés Mag. x Szél. x Mély.	mm	552x840x350				734x954x401		
Tömeg	Berendezés	kg	32				49		
Hangnyomás szint	Hűtés	Környezeti	dB(A)	46	49	48	48	49	47
	Fűtés	Környezeti	dB(A)	47	49	48	49	49	48
Hangteljesítményszint	Hűtés		dB(A)	59	58	61	62	63	66
	Fűtés		dB(A)	59	58	61	62	63	67
Működési tartomány	Hűtés	Környezeti Min.~Max.	°CDB	-10~50°C					
	Fűtés	Környezeti Min.~Max.	°CWB	-20~25°C					
Hűtőközeg	Típus		R-32						
	GWP		675						
Csővezeték csatlakozásai	Töltet	kg/TCO,Eq	0,76/0,52		1,10/0,75		1,15/0,78		
	Csővezeték hossza	K.E. – B.E. Max.	20		30				
Tápegység	Szintkülönbség	IB.E. – K.E. Max.	15		10			20	
	Fázis / frekvencia / feszültség	Hz/V	1~/50/220-240						

A megadott névleges hűtési teljesítmény értékek a köv. körülmények között érvényesek: Belső hőmérséklet 27°CDB, 19 °CWB, környezeti hőmérséklet: 35 °CDB, ekvivalens hűtőközeg csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0 m. | Névleges fűtési teljesítményre vonatkozó mérési körülmények: Belső hőmérséklet: 20 °CDB, környezeti hőmérséklet: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalens hűtőközeg csőhossz: 5 m; szintkülönbség: 0 m. | Fluor-tartalmú üvegághatású gázokat tartalmaz.

(1) Előfeltétele az iOS vagy Android adott verziójával való kompatibilitás

## Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a. 4. emelet · Tel.: +36 1/ 464-4500 · Fax: +36 1/ 464-4501 · E-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:

2020 december



A Daikin Europe N.V. a légkondicionálók (AC), a folyadékűthetők (LCP), a légkezelő egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) vagy [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)



A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtagabb értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe N.V. vállalatot illeti.

FTXM-R Termékmap 2020-2021 | Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk.